Bezeichnung des Produkts:

# Drehpositionierer moveFLEX duo E10000 202 RBAH-1t



Oy MHC Rev. 01 / 07.2025

#### **Technische Merkmale:**

- Drehmechanismus: Manuelles Drehen um die horizontale Achse.
- Fixierung:
  Sichere Arretierung in jeder Position durch eine manuelle Bremse.
- Höhenverstellung: individuell einstellbare Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten.
- Robuste Bauweise: Stabile Konstruktion für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
- Mobilität: Integrierte Rollen für einfachen Transport und flexible Nutzung



### Produktbeschreibung:

Unser hochwertiger moveFLEX duo wurde speziell für die Aufnahme und Positionierung von Vorrichtungen entwickelt. Die robuste Konstruktion ermöglicht das präzise Drehen um die horizontale Achse, wodurch eine optimale Bearbeitung und Handhabung gewährleistet wird. Dank der integrierten Höhenverstellung, mit Raster Lochbild, kann der Arbeitsbereich individuell an die Bedürfnisse des Bedieners angepasst werden, was eine ergonomische Arbeitsweise unterstützt und Ermüdung reduziert. Die integrierten Rollen ermöglicht eine hohe Mobilität.

### Einsatzbereiche und Anforderungen:

- Unser moveFLEX duo ist Ideal für Schweiß-, Montage- und Bearbeitungsarbeiten, insbesondere bei Anwendungen, die eine flexible und präzise Positionierung erfordern.
- Industrie Hallenboden mit einer maximalen Neigung von 1%.







by **MHC** Rev. 01 / 07.2025

#### **Technische Daten**

Bezeichnung	Wert	Einheit
Abmessung	450 x 1.000 x 1.280	mm
Länge	450	mm
Breite	1.000	mm
Höhe	1.280	mm
Gewicht	90	kg
Tragfähigkeit	1.000	kg
Lastverteilung	50/50	%
Drehwinkel	360	Grad
min. Höhe Drehachse	950	mm
max. Höhe Drehachse	1.300	mm
Hub Drehachse	350	mm
max. Schwerpunktauslage Drehachse	50	mm

# Technische Daten der Last/Vorrichtung

Bezeichnung	Wert	Einheit
Länge	max. 3.000	mm
Breite	1.700	mm
max. Gewicht	1.000	kg

## **Optionale Ausstattung**

Bezeichnung	Wählbar	
	Ja	Nein
Schweißstromabnahme Bedienerseite 400 A (Entkoppelt/Isoliert)	х	
Montageflanschplatte	Individuelles Lochbild	
Adaption	Adaption D35	
	Adaption D50	
Farbgebung	Standard	Wählbar auf Anfrage
	RAL 7016	vvailibai aul Allitage